

Die Handschuh-Manufaktur

BESCHREIBUNG

LEDERSTÄRKE	0,7 bis 0,9 mm
FUTTER	Ungefüttert
DURCHLÄSSIGKEIT WASSERDAMPF	10,4 mg/cm <sup>2</sup> h
BEWEGLICHKEIT	LS 5
GRÖSSE	<b>10</b>
LÄNGE	350 mm
VERPACKUNG	72 Paar (12 Paar pro Bündel und 6 Bündel pro Karton)
HERKUNFTSLAND/ ZOLLNUMMER	Indien / 420 329 100 00



VORTEILE

- Hoher Tragekomfort
- Gute Standzeiten
- Hohe Abriebwerte
- Gute Verarbeitung
- Guter Schutz gegen Wärme-/Hitzedurchschlag
- Ergonomische Passform durch Perfect Fit
- Gute Weiterreissfestigkeit
- Gute Durchstichfestigkeit
- Hohe Trageakzeptanz
- Gute Atmungsaktivität

BRANCHEN

- Gießerei
- Allgemeine Arbeiten
- Elektronik
- Fahrzeug- und Flugzeugbau
- Handwerk allgemein
- Maschinenbau und Anlagenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Stahlindustrie
- Montage

ANWENDUNGS-  
BEREICHE

- Schweißarbeiten
- Allgemeine Montagetätigkeiten
- Wartung und Inspektion
- Allgemeine leichte Tätigkeiten
- Verschrauben und Vernieten
- Technische Arbeiten
- Arbeiten mit warmen/heißen Gegenständen

EN-NORM  
LEISTUNGSTUFEN

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

EN 407:2004



4234



413X4X

Gerne bieten wir Ihnen auf einer gesonderten Seite eine Übersicht aller EN-Normen und deren Leistungsstufen. Dort können Sie alle weiteren Informationen zur Normenübersicht von Schutzhandschuhen finden.



MCS SAFETY®

Eine Marke der RAVE GmbH  
Kimplerstrasse 340 | 47807 Krefeld

T: 021 51 - 7 88 88 28 | F: 0 21 51 - 7 88 88 10  
E: info@mcs-safety.de

WWW.MCS-SAFETY.DE