

BESCHREIBUNG

ESD-Leitfähigkeit durch eingearbeiteten Carbonfaden. Wichtig: Elektrostatisch ableitfähige Schutzhandschuhe sind nur wirksam, wenn der Träger über einen Widerstand von weniger als $10^8 \Omega$ geerdet ist.

STRICKTECHNIK

CS-Strick

TRÄGERMATERIAL

Polyamid, Elasthan, Shellflex

BESCHICHTUNGSMATERIAL

Wet foam

AUSFÜHRUNG

Teilbeschichtung, Strickbund

GAUGE

15

FARBE

Rohweiß, Weiß/Grau

GRÖSSE

6 7 8 9 10 11

LÄNGE

220-265 mm

VERPACKUNG

144 Paar (12 Paar pro Bündel und 12 Bündel pro Karton)

HERKUNFTSLAND/
ZOLLNUMMER

China / 611 610 800 00



VORTEILE

- Hervorragende Passform durch MCSergonomics
- Gute Feinfühligkeit
- Hoher Tragekomfort
- Hohes Tastempfinden
- Frei von allergieauslösenden Stoffen und Weichmachern
- Gute Atmungsaktivität
- Waschfähig
- DMFa-frei
- Rutschhemmend
- Hautsympathisch

BRANCHEN

- Automotive
- Automobil
- Elektronik
- Maschinenbau und Anlagenbau
- Montage
- Baubranche
- Werftindustrie
- Raffinerien
- Metallverarbeitende Industrie
- Fahrzeug- und Flugzeugbau
- Gas- und Stromwirtschaft
- Entsorgung/Recycling

ANWENDUNGS-
BEREICHE

- Gas- und Stromversorgung
- Montage trockener Komponenten
- Fein-/Feinstmontage
- Maschinenführung
- Wartung und Inspektion
- Ein- und Auspacken
- Allgemeine Montagetätigkeiten
- Technische Arbeiten
- Allgemeine Kontrollarbeiten
- Arbeiten mit öligen Gegenständen
- Versand

EN-NORM
LEISTUNGSSTUFEN

EN 420:2003+A1:2009



EN 388:2016



4131X

DIN EN 16350:2014



Gerne bieten wir Ihnen auf einer gesonderten Seite eine Übersicht aller EN-Normen und deren Leistungsstufen. Dort können Sie alle weiteren Informationen zur Normenübersicht von Schutzhandschuhen finden.

