

BESCHREIBUNG

LEDERSTÄRKE	1,1 bis 1,2 mm
FUTTER	Komfortfutter aus unbehandeltem Baumwoll-Molton
DURCHLÄSSIGKEIT WASSERDAMPF	11,5 mg/cm ² h
BEWEGLICHKEIT	LS 5
GRÖSSE	8 9 10 11 12
LÄNGE	250 mm
VERPACKUNG	72 Paar (12 Paar pro Bündel und 6 Bündel pro Karton)
HERKUNFTSLAND/ ZOLLNUMMER	Indien / 420 329 100 00



VORTEILE

- Hoher Tragekomfort
- Gute Standzeiten
- Hohe Abriebwerte
- Gute Verarbeitung
- Gute Griffeigenschaften
- Ergonomische Passform durch Perfect Fit
- Gute Weiterreissfestigkeit
- Gute Durchstichfestigkeit
- Guter Grip bei öligen Gegenständen
- Guter Schutz gegen Kältedurchschlag

BRANCHEN

- Elektronik
- Fahrzeug- und Flugzeugbau
- Handwerk allgemein
- Maschinenbau und Anlagenbau
- Metallverarbeitende Industrie
- Logistik und Lagerwesen

ANWENDUNGS-
BEREICHE

- Allgemeine leichte Tätigkeiten
- Wartung und Inspektion
- Allgemeine Montagetätigkeiten
- Qualitätskontrolle
- Verschrauben und Vernieten
- Technische Arbeiten

EN-NORM
LEISTUNGSSTUFEN



EN 420:2003+A1:2009



EN 388:2016



2143X

EN 511



120

Gerne bieten wir Ihnen auf einer gesonderten Seite eine Übersicht aller EN-Normen und deren Leistungsstufen. Dort können Sie alle weiteren Informationen zur Normenübersicht von Schutzhandschuhen finden.



MCS SAFETY®

Eine Marke der RAVE GmbH
Kimplerstrasse 340 | 47807 Krefeld

T: 021 51 - 7 88 88 28 | F: 0 21 51 - 7 88 88 10
E: info@mcs-safety.de

WWW.MCS-SAFETY.DE