



Die Handschuh-Manufaktur

BESCHREIBUNG	Einfaches An- und Ausziehen, 3Dimension-Leders, Kein Nahtverschleiß, Hohe Trageakzeptanz, Waschbar
LEDERSTÄRKE	1,1 bis 1,2 mm
FUTTER	Ungefüttert
DURCHLÄSSIGKEIT WASSERDAMPF	14,2 mg/cm <sup>2</sup> h
BEWEGLICHKEIT	LS 5
GRÖSSE	<b>8 9 10 11 12</b>
LÄNGE	250 mm
VERPACKUNG	72 Paar (12 Paar pro Bündel und 6 Bündel pro Karton)
HERKUNFTSLAND/ ZOLLNUMMER	Indien / 420 329 100 00



<b>VORTEILE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hoher Tragekomfort</li> <li>• Gute Standzeiten</li> <li>• Hohe Abriebwerte</li> <li>• Gute Verarbeitung</li> <li>• Gute Griffeigenschaften</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermeidung von Nahtverschleiß</li> <li>• Ergonomische Passform durch Perfect Fit</li> <li>• Gute Weiterreissfestigkeit</li> <li>• Guter Grip bei öligen Gegenständen</li> </ul>
<b>BRANCHEN</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spezialarbeiten</li> <li>• Fahrzeug- und Flugzeugbau</li> <li>• Handwerk allgemein</li> <li>• Maschinenbau und Anlagenbau</li> <li>• Metallverarbeitende Industrie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stahlindustrie</li> <li>• Logistik und Lagerwesen</li> <li>• Batterieherstellung</li> <li>• Automobil</li> </ul>
<b>ANWENDUNGS- BEREICHE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine mittlere bis schwere Tätigkeiten</li> <li>• Handhabung von Blechen und Metallen</li> <li>• Allgemeine Montagetätigkeiten</li> <li>• Versand</li> <li>• Press- und Stanzarbeiten</li> <li>• Gas- und Stromversorgung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umgang mit Guss- und Metallteilen</li> <li>• Wartung und Inspektion</li> <li>• Abrissarbeiten</li> <li>• Schweißarbeiten</li> </ul>

<b>EN-NORM LEISTUNGSSTUFEN</b>	<u>EN 420:2003+A1:2009</u>	<u>EN 388:2016</u>
		<u>3144X</u>

Gerne bieten wir Ihnen auf einer gesonderten Seite eine Übersicht aller EN-Normen und deren Leistungsstufen. Dort können Sie alle weiteren Informationen zur Normenübersicht von Schutzhandschuhen finden.



**MCS SAFETY®**