DATENBLATT: HERMES PREMIUM 5

LEDER // Allround

Die Handschuh-Manufaktur

BESCHREIBUNG	
LEDERSTÄRKE	0,9 bis 1,2 mm
FUTTER	Hoch schnitthemmendes und abriebintensives Futter aus Avalanche-Gewebe
DURCHLÄSSIGKEIT WASSERDAMPF	14,2 mg/cm2 h
BEWEGLICHKEIT	LS 5
GRÖSSE	**9** **10** **11**
LÄNGE	250 mm
VERPACKUNG	100 Paar (10 Paar pro Bündel und 10 Bündel pro Karton)
HERKUNFTSLAND/ ZOLLNUMMER	Auswählen

VORTEILE

- Hoher Tragekomfort
- Gute Standzeiten
- Hohe Abriebwerte
- Gute Verarbeitung
- Gute Griffeigenschaften
- Ergonomische Passform durch Perfect Fit
- Gute Weiterreissfestigkeit
- Gute Durchstichfestigkeit
- Gute Schnitthemmung
- Guter Grip bei öligen Gegenständen

BRANCHEN

- Spezialarbeiten
- Maschinenbau und Anlagenbau
- Automobil
- Automotive
- Fahrzeug- und Flugzeugbau
- Stahlindustrie
- Metallverarbeitende Industrie
- Aluminiumindustrie
- Raffinerien
- Batterieherstellung
- Logistik und Lagerwesen
- Hafenarbeiten

ANWENDUNGS-BEREICHE

- Allgemeine mittlere bis schwere Tätigkeiten
- Allgemeine Montagetätigkeiten
- Wartung und Inspektion
- Handhabung von Blechen und Metallen
- Qualitätskontrolle
- Arbeiten auf Raffineriegelände
- Verschrauben und Vernieten
- Handling mit schweren Werkstücken
- Press- und Stanzarbeiten
- Umgang mit Guss- und Metallteilen
- Maschinenführung

EN-NORM LEISTUNGSSTUFEN

CE Cat. II

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

3421D

Level A4 ANSI CUT

Gerne bieten wir Ihnen auf einer gesonderten Seite eine Übersicht aller EN-Normen und deren Leistungsstufen. Dort können Sie alle weiteren Informationen zur Normenübersicht von Schutzhandschuhen finden.

MCS SAFETY®

Eine Marke der RAVE GmbH
Kimplerstrasse 340 | 47807 Krefeld

T: 021 51 – 7 88 88 28 | F: 0 21 51 – 7 88 88 10
E: info@mcs-safety.de

WWW.MCS-SAFETY.DE