DATENBLATT: NEOTHERM

STRICK // Allround

Die Handschuh-Manufaktur

BESCHREIBUNG	Der NEOTHERM ist durch das Komplettfutter aus Aramid besonders schnitthemmend, aber auch hitzeresistent. Nach der EN 407:2004 wurde er mit den Werten 43434X zertifiziert, was bedeutet, er kann in Hitzebereichen problemlos eingesetzt werden. Er besitzt eine flüssigkeitsbeständige Neoprenschicht.
STRICKTECHNIK	CS-Strick
TRÄGERMATERIAL	Nahtloser Innenhandschuh, Aramid/KEVLAR
BESCHICHTUNGSMATERIAL	Neopren
AUSFÜHRUNG	Komplett beschichtet
GAUGE	
FARBE	Schwarz/Schwarz
GRÖSSE	8 9 10 11
LÄNGE	330 mm
VERPACKUNG	12 Paar pro Bündel
HERKUNFTSLAND/ ZOLLNUMMER	Sri Lanka/611 610 200 00

VORTEILE	• Hoher Tragekomfort • Gute Griffeigenschaften • Wasserabweisend • Hervorragende Passform durch MCSergonomics	• Frei von allergieauslösenden Stoffen und Weichmachern • Rutschhemmend • Hautsympathisch
BRANCHEN	• Automobil • Automotive • Chemie • Lebensmittel	• Transport • Metallverarbeitende Industrie • Maschinenbau und Anlagenbau
ANWENDUNGS-BEREICHE	• Arbeiten mit Chemikalien • Allgemeine Montagetätigkeiten	• Wartung und Inspektion

EN-NORM LEISTUNGSSTUFEN

CE Cat. III

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016

3X43C

EN ISO 374-1:2016/Typ A

AKLMNOPST

Gerne bieten wir Ihnen auf einer gesonderten Seite eine Übersicht aller EN-Normen und deren Leistungsstufen. Dort können Sie alle weiteren Informationen zur Normenübersicht von Schutzhandschuhen finden.

MCS SAFETY®

Eine Marke der RAVE GmbH
Kimplerstrasse 340 | 47807 Krefeld

T: 021 51 – 7 88 88 28 | F: 0 21 51 – 7 88 88 10
E: info@mcs-safety.de

WWW.MCS-SAFETY.DE