

BESCHREIBUNG

LEDERSTÄRKE	1,1 bis 1,2 mm
FUTTER	Leichtes Komfortfutter aus technischem Filament-Gewebe
DURCHLÄSSIGKEIT WASSERDAMPF	10,7 mg/cm <sup>2</sup> h
BEWEGLICHKEIT	LS 5
GRÖSSE	<b>8 9 10 11 12</b>
LÄNGE	250 mm
VERPACKUNG	120 Paar (10 Paar pro Bündel und 12 Bündel pro Karton)
HERKUNFTSLAND/ ZOLLNUMMER	Indien / 420 329 100 00



VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Nachhaltig produziert/IASQ</li> <li>• Hoher Tragekomfort</li> <li>• Gute Standzeiten</li> <li>• Ergonomische Passform durch GRIPad</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gute Durchstichfestigkeit</li> </ul>
----------	--	---

BRANCHEN	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Automobil</li> <li>• Baubranche</li> <li>• Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft</li> <li>• Handwerk allgemein</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maschinenbau und Anlagenbau</li> <li>• Metallverarbeitende Industrie</li> <li>• Logistik und Lagerwesen</li> </ul>
----------	---	---

ANWENDUNGS- BEREICHE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allgemeine Kontrollarbeiten</li> <li>• Handhabung von Blechen und Metallen</li> <li>• Allgemeine Montagetätigkeiten</li> <li>• Press- und Stanzarbeiten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wartung und Inspektion</li> <li>• Maschinenführung</li> <li>• Abrissarbeiten</li> </ul>
-------------------------	---	--

EN-NORM  
LEISTUNGSTUFEN

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016



4144X

Gerne bieten wir Ihnen auf einer gesonderten Seite eine Übersicht aller EN-Normen und deren Leistungsstufen. Dort können Sie alle weiteren Informationen zur Normenübersicht von Schutzhandschuhen finden.



MCS SAFETY®

Eine Marke der RAVE GmbH  
Kimplerstrasse 340 | 47807 Krefeld

T: 021 51 - 7 88 88 28 | F: 0 21 51 - 7 88 88 10  
E: info@mcs-safety.de

WWW.MCS-SAFETY.DE