

BESCHREIBUNG	3Dimension-Leder, 1st Choice Rindkernspaltleder, Doppelnähte aus Baumwolle, Handrücken und Sicherheitsstulpe aus unbehandeltem Baumwoll-Segeltuch
LEDERSTÄRKE	1,2 bis 1,3 mm
FUTTER	Komfortfutter aus unbehandeltem Baumwoll-Fleece
DURCHLÄSSIGKEIT WASSERDAMPF	10,7 mg/cm ² h
BEWEGLICHKEIT	LS 5
GRÖSSE	7 8 9 10 11 12
LÄNGE	250 mm
VERPACKUNG	120 Paar (10 Paar pro Bündel und 12 Bündel pro Karton)
HERKUNFTSLAND/ ZOLLNUMMER	Indien / 420 329 100 00



- VORTEILE**
- Hoher Tragekomfort
 - Gute Standzeiten
 - Hohe Abriebwerte
 - Gute Verarbeitung
 - Hohe Flexibilität
 - Waschfähig
 - Besonders ökonomisch im Einsatz
 - Gute Griffeseigenschaften
 - Ergonomische Passform durch Perfect Fit
 - Gute Weiterreissfestigkeit
 - Gute Durchstichfestigkeit
 - Hohe Trageakzeptanz

- BRANCHEN**
- Fahrzeug- und Flugzeugbau
 - Forst-/Garten-/Agrarwirtschaft
 - Entsorgung/Recycling
 - Handwerk allgemein
 - Schwerindustrie
 - Baubranche
 - Inspektion und Wartung
 - Montage
 - Hafenarbeiten
 - Logistik und Lagerwesen
 - Metallverarbeitende Industrie
 - Maschinenbau und Anlagenbau

- ANWENDUNGSBEREICHE**
- Allgemeine mittlere bis schwere Tätigkeiten
 - Handhabung von Blechen und Metallen
 - Allgemeine Montagetätigkeiten
 - Press- und Stanzarbeiten
 - Gas- und Stromversorgung
 - Verschrauben und Vernieten
 - Technische Arbeiten
 - Umgang mit Guss- und Metallteilen
 - Wartung und Inspektion
 - Maschinenführung
 - Bauarbeiten

EN-NORM
LEISTUNGSSTUFEN

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016



Gerne bieten wir Ihnen auf einer gesonderten Seite eine Übersicht aller EN-Normen und deren Leistungsstufen. Dort können Sie alle weiteren Informationen zur Normenübersicht von Schutzhandschuhen finden.



MCS SAFETY®

Eine Marke der RAVE GmbH
Kimplerstrasse 340 | 47807 Krefeld

T: 021 51 - 7 88 88 28 | F: 0 21 51 - 7 88 88 10
E: info@mcs-safety.de

WWW.MCS-SAFETY.DE